# Aluminium-Spray

## MeproVet

## Cinematografía y spray protector transpirable

**Ingredientes**
Aluminio coloidal
Propelente: butano / propano

Para la cobertura protectora de las áreas de piel sin pelo con una fina película protectora elástica, transpirable y metálica contra la contaminación y otras influencias ambientales dañosas en animales.
Agitar antes de usar.
En un entorno sin corrientes de aire y con una distancia de aproximadamente 20 cm, rocíe el área de la piel durante aproximadamente 1 a 2 segundos.
Si es necesario, repita la aplicación de la película protectora varias veces al día.
¡Solo use externamente!
No rocíe en los ojos!
Limpie inmediatamente los puntos que hayan sido rociados accidentalmente con un paño seco.
Después del secado ya se ha realizado, se puede limpiar el área con acetona o alcohol al 70%.

**Contenido**
Acetona; propan-2-on; propanona; 2-propanol; alcohol isopropílico; isopropanol; acetato de etilo

**Indicaciones de peligro**
Aerosol extremadamente inflamable.
Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
No fumar.
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Estado: febrero de 2022

7832/K/02/22-esp